



配置	4510N	4510DT	4510DX
速度	最高43 ppm (A4)		
最大月负荷	200,000页		
纸张处理			
纸张输入	标准		
	纸盘1(MPT): 150张; 自定义尺寸: 76 x 127mm至216 x 356mm		
	纸盘2: 550张; 自定义尺寸: 98 x 148mm至216 x 356mm		
纸盘3: 550张	选配件	标配件	
纸盘4: 550张	选配件		
纸张输出	500张		
堆纸器: 500张	选配件	标配件	
双面输出	选配件	标配件	
打印			
首张输出时间	最快8秒		
分辨率(最大)	1200 x 1200dpi		
处理器	533MHz		
内存(标准/最大)	128MB/512MB		
打印接口	10/100Base TX Ethernet, 并口, USB 2.0		
页面描述语言	Adobe® PostScript® 3™、PCL® 5e仿真、PCL 6仿真		
打印功能	智能纸盘、小册子打印、海报打印、边到边打印、负片打印、镜像、缩放、水印、Auto fit、自定义尺寸纸张、封面页、分隔页、Ram分页整理、N合一、运行时装纸		
	远程打印、作业记帐		
硬盘组件 (最小40GB)	选配件	安全/校样/个性化/存储打印、 硬盘分页整理、Print With、 PDF直接打印、扩展字体/格式存储	
质保	一年现场质量担保		

### 选配件购买信息

硬盘组件	097S03779
双面模块	097S03625
550张供纸器	097S03624
500页堆叠器	097S03764
(带作业自动偏移分份功能)	
128MB Phaser内存	097S03776
256MB Phaser内存	097S03777
20MB闪存	097S03778

### 耗材信息

大容量墨粉盒19,000页*	113R00712
维护组件(220V)200,000页*	108R00718

\* 印量为近似数, 基于5%墨粉覆盖率率和A4尺寸纸张。

\* 预期寿命基于A4尺寸纸张、混合打印模式和特殊介质可能会大幅降低组件寿命。本机附带提供10,000印的墨粉盒。

<b>规格</b>		
<b>设备管理</b>	<b>介质处理能力</b>	<b>功耗</b>
CentreWare® IS嵌入式Web服务器、CentreWare® Web、 施乐 NDPS网关、施乐使用情况分析工具、 PrintingScout™ 警报通知	纸盘1-4:64-216 gsm; 双面输出:64-216 gsm 介质类型:普通纸、信封纸、标签纸、透明胶片、 卡片纸	打印时:675W; 待机时:80W; 节能模式:18W, 4510DT/DX: 符合ENERGY STAR®
<b>打印驱动程序</b>	<b>运行环境</b>	<b>尺寸(WxDxH)</b>
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac OS® X版本10.2或 更高版本, Novell NetWare® 5.x/6.5(仅NDPS), Linux Red Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Microsystems Sun Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, HP-UX 11.0/11i, 施乐 Walk-Up®打印机驱动程序(用于Windows 2000或更高 版本)	温度:5°C至35°C 湿度:15%至85% 噪音:打印时:56.1dB(A); 待机时:28.1dB(A) 声功率:打印时:7.19B; 待机时:5.0B 预热时间(自节能模式起):不超过8秒 自节能模式起的首页输出时间:25秒	422 x 465 x 404 mm; 重量: 20.5 kg
<b>字体容量</b>	<b>电气要求</b>	<b>客户支持</b>
PostScript® 字体: 139种; PCL® 字体: 81种	功率:220-240VAC, 50-60Hz	一年现场质量担保、在线WEB技 术支持和电话支持。

©未经Fuji Xerox Printers公司许可，禁止复制本手册的内容。Xerox, The Document Company, X 标记, Phaser, CentreWare® 和Phaser Smart® 是施乐公司的注册商标/商标。提及的其它名称是相应公司的商标。本手册中的信息变更，恕不另行通知。错误和疏漏之处在所难免。  
Fuji Xerox Printers选择连续产品开发的策略。即长期研发得到的创新和/或改良都可能并入产品规格参数表中(可能与印刷本彩页时规定的值不同)。根据普遍接受的商业实践，通常买方须确认产品规格。在购买前保证产品性能和具体配置(以满足每项具体要求)满足需求。Fuji Xerox Printers®对买方怠于确认规格而造成的错误购买决定不承担任何责任(与产品有关和/或产品使用过程中发生的其它问题)。FXP1014\_P4510\_02/07



## 富士施乐(中国)有限公司

富士施乐全国服务热线: 800-820-5146 400-820-5146

<http://www.fujixerox.com.cn/>

### 富士施乐在华分支机构

北京	北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座17层	电话: 010-58245000	郑州	郑州市中原中路220号裕达国际贸易中心A座22层2212	电话: 0371-60208180
上海	上海市淮海中路300号香港新世界大厦29F/30F/32F	电话: 021-23022288	温州	温州市车站大道高联大厦9B3	电话: 0577-86001570
广州	广州市东风中路410-412号健力宝大厦15楼	电话: 020-83140000	合肥	合肥市淮河路303号安徽邮电大厦11层D座2号	电话: 0551-2681160
深圳	深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场32楼01~08、10室	电话: 0755-82842888	南京	南京市汉中路89号金鹰国际商城21层B2-C1座	电话: 025-84781388
成都	成都市锦江区滨江东路9号成都香格里拉中心办公楼6层	电话: 028-84779777	常州	常州市延陵西路23、25、27、29号投资广场17层1706单元	电话: 0519-88170330
沈阳	沈阳市和平区南京北街206号城市广场第二座1406室	电话: 024-23341820	无锡	无锡市中山路343号东方广场商务楼11层GH座	电话: 0510-82711930
天津	天津市南京路75号国际大厦502室	电话: 022-23136010	苏州	苏州工业园区苏华路2号国际大厦1610单元	电话: 0512-67671560
长春	长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦A座21层01室	电话: 0431-85832020	东莞	东莞市南城区胜和路3号胜和广场C座11C	电话: 0769-22993088
青岛	青岛市香港中路59号青岛国际金融中心37层2号	电话: 0532-86685750/69	厦门	厦门思明区鹭江道8号国际银行大厦12层H室	电话: 0592-8125520
大连	大连市西岗区中山路147号森茂大厦1202E	电话: 0411-83670056/80	福州	福州市五四路国贸广场29楼C1	电话: 0591-87508800
哈尔滨	哈尔滨市南岗区民益街76号网通广场20楼	电话: 0451-86299410	西安	西安市南关正街88号长安国际广场B座1006室	电话: 029-87651220
杭州	杭州市湖工路240号银地大厦一层	电话: 0571-88390046	重庆	重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦2301室	电话: 023-63806868
武汉	湖北省武汉市建设大道568号1座21层2105-2107室	电话: 027-68850226	昆明	昆明市北京路155号附1号红塔大厦1201室	电话: 0871-3581247
长沙	长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店写字楼1208室	电话: 0731-4183250	乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐齐中山路86号中泉广场13楼B室	电话: 0991-2361630

Fuji Xerox, Xerox, The Document Company和数字化X都是施乐公司的商标。本小册子中提及的其它名称都是相应公司的商标。尽管所登信息在打印时正确无误，富士施乐亚太区保留随时更改所述机器规格参数而不另外通知的权利。视产品购买所在国家或地区，规格参数、选项名称和供货情况可能会不尽相同。FXCL 0805

THE DOCUMENT COMPANY

FUJI XEROX

文件管理专家

繁忙办公环境中的  
智能、省时、  
安心服务



知深·行远

Phaser

4510

黑白激光打印机



# Phaser 4510

## 激光打印机



真正的全明星办公打印阵容。  
富士施乐Phaser 4510激光打印机将超出您的期盼。其卓越的可靠性、先进的智能化功能和非凡的价值，  
使它成为我们最具生产力的A4尺寸黑白打印机。

### 全面的可靠性， 赋予您全面的安全感

Phaser 4510是一台可堪重任的办公室打印机，它具有坚实的可靠性，能让您实现真正的无忧打印。

- 每月最大印量达200,000页，可支持繁重的办公室打印工作。
- 设备经设计能持续保持最佳状态，几乎没有移动零件会损耗，并且只有很少的耗材需更换。
- 可靠的富士施乐拾纸和送纸操作几乎消除了卡纸故障，使打印作业能持续顺畅地运行。
- 性能经认证，并提供一年的现场质量担保。
- PhaserSMART®自动故障排除功能可7天24小时全天候地访问施乐知识库系统，从而节省了您的时间。

### 灵活可靠的纸张处理能力

- 1 150张容量的纸盘1(标配件)能处理最厚达216 gsm的封面纸。
- 2 550张容量的纸盘2(标配件)使您能加载整令的纸张。另外，还有自动尺寸感测技术，可在打印开始前自动确定大多数介质类型的尺寸。
- 3 可加装一部或两部550张纸供纸器，从而将纸张容量提升到1,800张。
- 4 可选配带按份输出功能的500张纸堆纸器，这样不仅能扩展输出容量，并且还能分隔各打印作业以便于分发。



可将Phaser 4510连接到您的网络中并充分享受施乐CentreWare®软件的功能：访问打印机和作业状态、获取详细的账户信息、设置电子邮件提示以及其他更多功能。

### 非凡的智能， 内置于心

Phaser 4510打印机拥有先进的智能功能，能承担繁重的工作，提高您的生产力。

- 只需点击4次鼠标就可安装打印驱动程序；联网的机型可通过网络进行安装和配置。
- 可从打印机前面板、驱动程序或内嵌的Web页面获取精确的墨粉用量读数。
- PrintingScout®可追踪打印作业并能在屏提供打印问题警示和即时的排除建议。
- 智能纸盘能“获知”所装载纸张的尺寸和类型，所以您的作业可自动打印在所需的介质上。
- 智能双面功能能“获知”双面打印作业中是否混有单面页面，并能自动识别并只通过打印面，从而加快了打印速度并消除了不必要的纸张磨损现象以及纸张撕裂故障。

### 一台值得您拥有的打印机

Phaser 4510是一台充满价值的打印机，它集众所长：迅捷的打印速度、出色的打印质量，以及强大的实力，能时刻满足您核心业务的打印量。

- 花费更少，获得更多。即使是基本机型，也配有高速的533 MHz处理器、高达512 MB的内存以及 Adobe® PostScript® 3™ 语言支持。如果再加装选配的40 GB硬盘，就可获得更多功能。
- 打印速度高达45 ppm，使长作业和多设置打印作业可快速完成打印。
- 首页输出时间短至8秒——Phaser 4510充分体现了“时间就是金钱”的商业理念。
- 真正1200 dpi的输出分辨率，即使是照片级的灰度图像，也能完美地再现出精细的细节。
- 可选择大容量墨粉盒，降低每页打印成本以及打印机人工干预次数。

